

FINITURE TOP COAT





RIVESTIMENTI ANTISCIVOLO

a base di poliuretano alifatico igroinnescato

Sono soluzioni realizzabili velocemente in situ, economiche e durature; facilmente ripristinabili in caso di usura per traffico intenso o per danneggiamento. Si caratterizzano per l'elevata adesione, elasticità e durezza, elevata resistenza meccanica all'impatto, abrasione e usura, resistenza chimica a prodotti normalmente in uso, resistenza al sale, idrocarburi, acque clorate, ecc. possono essere considerati impermeabili applicabili in forte aderenza sopra supporti con geometrie complesse. Mediante l'utilizzo di appositi primer possono essere utilizzati in particolari condizioni igroambientali aggressive quali Ambiente Industriale e Ambiente Marino.

Alcuni esempi di campi applicativi:

- Edilizia: uffici, scuole, asili, ludoteche, piscine, spa, terme, parchi a tema, parchi acquatici, locali, uffici, bagni, docce, spogliatoi, ascensori, vie d'esodo, ecc.
- Industria: allevamenti bestiame e allevamenti ittici, zone di processamento alimentare, linee di produzione, baie di carico e scarico merci, vie d'esodo, cassoni, montacarichi, carri trasporto bestiame, container, ecc.
- Navale: ponti di coperta, stive, celle frigo, sala motori, camminamenti, torrette, scale, rampe, corridoi, ecc.
- Militare: veicoli speciali, carrelli, trasporto truppe, veicoli speciali, postazioni di tiro, pedane, ecc.

COLODUR GRIP

liquido monocomponente



Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base solvente, trasparente, elastica, resistente ai raggi UV e alle intemperie, con buona resistenza meccanica. Si può colorare in situ con apposite paste pigmenti per ottenere una finitura colorata e stabile ai raggi UV.

Campi di applicazione: pavimentazioni, rampe, scale, tribune, spalti, pianali di camion, celle frigo, containers, spogliatoi e docce, bordo piscine, casse acustiche, veicoli militari e di soccorso, piste di eliporti, ponti di imbarcazioni, cisterne ecc.

Imballo	Kg
INCOLORE	
Latta Metallica	4
Latta Metallica	20
PIGMENTATO	
Latta Metallica	6
Latta Metallica	25
Colore: grigio e bianco Altri colori su richiesta	

FLOORTOP 1K

liquido monocomponente



Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base solvente, trasparente, elastica, resistente ai raggi UV e alle intemperie, con buona resistenza meccanica. Si può colorare in situ con apposite paste pigmenti per ottenere una finitura colorata e stabile ai raggi UV.

Campi di applicazione: pavimentazioni in genere, garage e parcheggi con traffico intenso, capannoni industriali, sigillatura e protezione di pavimentazioni a base di malta epossidica autolivellante

Imballo	Kg
INCOLORE	
Latta Metallica	4
Latta Metallica	20
PIGMENTATO	
Latta Metallica	6
Latta Metallica	25
Colore: grigio e bianco Altri colori su richiesta	

FINITURE DI POLIURETANO ALIFATICO A SOLVENTE

IMPERTRANS

liquido monocomponente



Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base solvente, trasparente, elastica, alle intemperie, con buona resistenza meccanica. Si può colorare in situ con apposite paste pigmenti per ottenere una finitura colorata e stabile ai raggi UV. Il colore bianco ha un'elevata riflessione solare per "Cool Roof". Può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo airless.

Campi di applicazione: finitura top Coat di coperture; rivestimento interno di vasche, fontane, cisterne, ecc

Imballo	Kg
INCOLORE	
Latta Metallica	4
Latta Metallica	20
PIGMENTATO	
Latta Metallica	6
Latta Metallica	25
Colore: grigio e bianco Altri colori su richiesta	

COLODUR

liquido monocomponente



Resina poliuretanica liquida monocomponente Alifatica Igroinnescata, a base solvente. Una volta reticolata forma un rivestimento continuo, duro, ma anche elastico e flessibile, di eccellente resistenza meccanica e chimica, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Si può colorare in situ con apposite paste pigmenti. Applicabile a rullo, pennello o macchina airless (in questo caso pigmentato).

Campi di applicazione: Top coat pigmentabile per manti elastomerici di Poliurea e Poliuretano. Finitura per pavimentazioni quali: balconi, terrazze, tribune dello stadio... con intenso traffico pedonale e parcheggi con traffico veicolare leggero. Può essere combinato con additivi o aggreganti per ottenere finiture antiscivolo.

Imballo	Kg
INCOLORE	
Latta Metallica	4
Latta Metallica	20
PIGMENTATO	
Latta Metallica	6
Latta Metallica	25
Colore: grigio e bianco Altri colori su richiesta	

PAINTCHLORE 2K

liquido bicomponente



Resina poliuretanica liquida bicomponente alifatica. La particolare finitura brillante, la stabilità ai raggi UV e la resistenza al contatto continuo con acqua salata e acqua clorata, fanno del prodotto la soluzione perfetta per il rivestimento finale di membrane impermeabilizzanti a base di poliurea o poliuretano.

Campi di applicazione: protezione ed impermeabilizzazione di piscine, vasche e scivoli d'acqua.

Imballo	Kg
Latta Metallica	20
Colore: bianco e azzurro. Altri colori su richiesta	

FINITURE DI POLIURETANO ALIFATICO ALL'ACQUA

IMPERTRANS ECO

liquido bicomponente



Resina di poliuretano liquido Bicomponente Alifatica a base acqua trasparente, elastico, resistente alle intemperie e con eccellente resistenza meccanica. Si può colorare con paste pigmenti per ottenere una finitura colorata e stabile ai raggi UV. Si può utilizzare insieme a Impermax 2K-M o prodotti Hot Spray per ottenere un sistema completamente privo di solventi, nel colore bianco (Cool Roof) o come protezione finale colorata per sistemi Rayston. Può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo airless.

Imballo	Kg
Latta Metallica	4
Latta Metallica	15
Colore: bianco e grigio. Altri colori su richiesta	

FINITURE DI RESINA POLIASPARTICA

KRYPTANATE 100 LV (alto solido VOC = 0)

liquido bicomponente



Sistema Poliaspartico bicomponente flessibile senza solvente, a bassa viscosità che ha un tempo di catalisi abbastanza lungo da consentire una mescola e una applicazione manuale, mantenendo nonostante tutto un tempo di asciugatura molto più corto rispetto ai sistemi poliuretanici bicomponenti. Può essere applicato in unico passaggio a spessore elevato, trasparente o colorato, in combinazione di quarzo ceramizzato o chips decorative.
Campi di applicazione: pavimentazioni civili, industriali.
Si applica a rullo o spatola.

Imballo	Kg
Latta Metallica	5
Latta Metallica	15
Colore: rosso ossido, verde, grigio chiaro, grigio scuro, bianco. Altri colori su richiesta.	

COLODUR ECO

liquido
bicomponente



Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile. Produce un rivestimento protettivo **LUCIDO** carrabile, duro e flessibile allo stesso tempo, con alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree pubbliche, per la finitura di:

- pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante;
- microcemento, pavimentazioni artistiche;
- pavimenti in cemento, epossidici, poliuretanici, autolivellanti cementizie.

Imballo	Kg
INCOLORE / PIGMENTATO	
Bidone Metallico	4
Bidone Metallico	15
Colore su richiesta	

COLODUR ECO OPACO

liquido
bicomponente



Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile. Produce un rivestimento protettivo **OPACO** carrabile, duro e flessibile allo stesso tempo con alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree pubbliche, per la finitura di:

- pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante;
- microcemento, pavimentazioni artistiche;
- pavimenti in cemento, epossidici, poliuretanici, autolivellanti cementizie.

Imballo	Kg
INCOLORE / PIGMENTATO	
Bidone Metallico	4
Bidone Metallico	15
Colore su richiesta	

COLODUR ECO SATINATO

liquido
bicomponente



Resina di poliuretano alifatico bicomponente idrodiluibile. Produce un rivestimento protettivo **SATINATO** carrabile, duro e flessibile allo stesso tempo, con alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Protezione superficiale eccellente per pavimenti soggetti a usura intensa. Nessun ingiallimento per esposizione ai raggi UV. Adatto per interni ed esterni, per l'uso in aree pubbliche, per la finitura di:

- pavimentazioni in CLS di garage, parcheggi con traffico pesante;
- microcemento, pavimentazioni artistiche;
- pavimenti in cemento, epossidici, poliuretanici, autolivellanti cementizie.

Adatto anche per rivestire e proteggere la carta da parati.

Imballo	Kg
INCOLORE / PIGMENTATO	
Bidone Metallico	4
Bidone Metallico	15
Colore su richiesta	

FORMULAZIONI EPOSSIDICHE

Primer, consolidanti, massetti e finiture per la riqualificazione di pavimentazioni

EP COAT 100/EP COAT 100 CLEAR

liquido
bicomponente



Formulato epossidico 100% solido, pigmentato, utilizzato per la realizzazione di rivestimenti e finiture a medio e alto spessore. Nei sistemi multistrato può essere utilizzato sia come primer, strato intermedio e finitura. **Campi di applicazione:** pavimentazioni in cemento, parcheggi, aree commerciali, ecc.

Imballo	Kg
Latta Metallica	25
CLEAR	
Latta Metallica	15
Colore: su richiesta	

EP COAT F

liquido
bicomponente



Rivestimento epossidico pigmentato per la protezione di superfici e pavimenti in cemento destinati al contatto di alimenti. **Conforme alle direttive UE 10/2011 «materiali e oggetti plastici destinati al contatto con alimenti».** Tipo 1: simulante A, C e D2; Tipo 2: per applicazioni verticali dove si richiede simulante tipo E (Tenax). Nei sistemi multistrato può essere utilizzato come primer, strato intermedio e finitura. **Campi di applicazione:** Finitura di silo, cisterne, depositi, vasche; pavimentazioni in cemento; in generale tutti gli ambienti sottoposti a standard di igiene e sanificabilità elevata quali ambienti lavorazioni alimentare, ecc.

Imballo	Kg
Latta Metallica	15,2
Colore: su richiesta	