

PAVIMENTAZIONI DRENANTI E ANTITRAUMA

Per l'arredo urbano e lo sport





RESINE AGGLOMERANTI PER GRANIGLIA MINERALE

PAVISTONE 1K HV ALIFATICO

liquido monocomponente



Resina poliuretanica **Alifatica** monocomponente trasparente senza solvente. Da utilizzare come legante per l'impasto di graniglia minerale.

Applicazione a freddo, semplice e veloce. Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti.

Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI

- Sentieri, rampe, passerelle, percorsi ciclabili, parchi a tema.

Imballo	Kg
Latta Metallica	5
Latta Metallica	25
Latta Metallica	200

PAVISTONE 2K UV ALIFATICO

liquido bicomponente



Resina poliuretanica **Alifatica** bicomponente trasparente senza solvente, da utilizzare come legante per l'impasto di graniglia minerale. Applicazione a freddo, semplice e veloce. Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti.

Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI

- Sentieri, rampe, passerelle, percorsi ciclabili, parchi a tema

Si consiglia a lavoro finito l'applicazione finale a rullo di una mano di Colodur.

Imballo	Kg
Latta Metallica	6,5

PAVISTONE 2K AROMATICO

liquido bicomponente



Resina poliuretanica Bio-Based di natura **Aromatica** bi-componente trasparente a rapida catalisi. Da utilizzare come legante per l'impasto di graniglia minerale o come primer per massetti termoacustici alleggeriti. Applicazione a freddo. Permette la percolazione di acque meteoriche. Non necessita la creazione di giunti. Attenzione prodotto INGIALLENTE da non utilizzare con graniglie chiare (es. bianco).

Consigliato per l'applicazione su grandi superfici ove sia richiesta una rapida catalisi. Non necessita la creazione di giunti.

Campi di applicazione: SUPERFICI DRENANTI

- sentieri, strade, rampe, passerelle, percorsi ciclabili, parchi a tema;
- aree di parcheggio per auto (necessaria sempre l'applicazione finale a rullo di una mano di Colodur).

Imballo	Kg
Latta Metallica	7
Latta Metallica	20
Latta Metallica	826

SOLUZIONI DRENANTI PER L'ARREDO URBANO E LO SPORT

Prodotti a base di resine mono e bi-componenti **Aromatiche e Alifatiche** di natura poliuretanica o epossidica prive di solventi, cariche minerali e **senza contenuto di Plastificanti (ftalati)**. Queste soluzioni sono rivolte al professionista o al "fai da te"; permettono l'aggregazione manuale di graniglie minerali o granuli in EPDM/SBR per realizzare superfici drenanti, decorative, prive di giunzioni, flessibili, comfort, antitrauma e antiscivolo (con apposito sistema).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI: applicazione semplice e catalisi veloce; prodotto privo di solventi,

cariche minerali o plastificanti; membrana priva di giunzioni (Crack Bridging Ability) con alta deformabilità; elevata resistenza meccanica.

CAMPI DI IMPIEGO: decoro urbano, pavimentazioni drenanti, piste di atletica e impianti sportivi in genere, giostre, parchi e aree ricreative, pavimentazioni di sicurezza, trailer, cliniche veterinarie, imbarcazioni.

SUPPORTI: calcestruzzo, cemento armato, malte, gres, cotto, piastrelle, ferro, acciaio, alluminio, legno, MDF, lamellare, fenolico, compositi, vetroresina, vecchie guaine bituminose.

LEGANTI POLIURETANICI AROMATICI

per granuli di gomma

RUBBER BINDER RCB 580 inverno-RCB 580 S estate

liquido
monocomponente



Legante poliuretanico aromatico monocomponente trasparente privo di **PRIVO DI FTALATI (Plastificanti)**. Permette la aggregazione in loco di granuli in gomma riciclata SBR o EPDM.

Indicato per impianti sportivi, parchi giochi, pavimentazioni anti-trauma, etc.

Imballo	Kg
Bidone Metallico	25
Bidone Metallico	210

RUBBER BINDER SPRAY RCB 581 A

liquido
monocomponente



Legante poliuretanico alifatico monocomponente colorato **PRIVO DI FTALATI (Plastificanti)**.

Applicazione solo a spruzzo con appositi sistemi pompanti per l'aggregazione di granuli in apposita curva granulometrica di SBR o EPDM. Indicato per la finitura di superfici di impianti sportivi, piste di atletica, parchi giochi, pavimentazioni anti-trauma, etc. di grandi dimensioni.

Imballo	Kg
Bidone Metallico	25
Bidone Metallico	210

PULIZIA E MANTENIMENTO DI IMPIANTI BIMIXER HOT SPRAY

RAYSTON FLUID

Miscela di oli e plastificanti per la pulizia e la manutenzione dei condotti delle apparecchiature a spruzzo. Evita la formazione di residui di isocianato.



Imballo	Kg
Latta Metallica	25
Per l'applicazione consultare l'Uff. Tecnico	

SOLVENTE PU (diluente)

Diluente e Solvente 100% compatibile con prodotti RAYSTON. Indicato per i prodotti IMPERMAX, IMPERTRANX e COLODUR, EPOXY 100. Per altre tipologie di imballo contattare il nostro Uff. Tecnico.

Imballo	Kg
Lattina	5
Latta	25
Fusto	200

ADDITIVI E COMPLEMENTARI

ACCELERANTE PU 2K (Per IMPERMAX 2K M)

Catalizzatore senza solventi da abbinare a IMPERMAX 2K-M.
Aiuta ad ottenere un'essiccazione più rapida in periodi di basse temperature.

Imballo	Kg
Flacone	0,150

ACCELERANTE EPOXY (Per resine epossidiche nei periodi freddi)

Accelera il processo di catalisi di PRIMER H, EPOXY 100 in condizioni di basse temperature ed umidità nell'ambiente. NOTA: in ambienti interni con alta percentuale di umidità si raccomanda una buona ventilazione.

Imballo	Kg
Lattina	1

ADDITIVO TIXOTROPANTE LIQUIDO

Particolarmente indicato per la applicazione di IMPERMAX su superfici verticali o con forte pendenza. Si consiglia di lasciare agire l'additivo per almeno 5-10 minuti dopo l'addizione e miscelazione con IMPERMAX.

Imballo	Kg
Flacone	1

ADDITIVO ADDENSANTE IN POLVERE

Particolarmente indicato per la applicazione di PAVISOFIT, PAVIFLOOR ed IMPERMAX AQUA 2K su superfici verticali o con forte pendenza. Effettuare prove preliminari. Per TECNOCHEM 1-2% in peso in funzione dell'utilizzo.

Imballo	Kg
Sacco	10

ADDITIVO OPACIZZANTE

Permette di ridurre la brillantezza superficiale caratteristica dei poliuretani, senza alterare le loro proprietà meccaniche. Assicurarsi prima dell'utilizzo di una sufficiente premiscelazione/omogeneizzazione dell'additivo (vedere scheda tecnica).

Imballo	Kg
Lattina	4

ADDITIVO ANTISCIVOLO (granulometria fine)

Additivo Antiscivolo per COLODUR, IMPERTRANS, PAVIDUR, KRYPTANATE M.

Imballo	Kg
Lattina	1
Per l'applicazione consultare l'Uff. Tecnico	

ADDITIVO ANTISCIVOLO (granulometria grande)

Additivo Antiscivolo per COLODUR, IMPERTRANS, PAVIDUR, KRYPTANATE M. Eccellente dispersione e finitura.
Si ottiene un impasto omogeneo ed esteticamente uniforme, ruvido, con uno spessore di ca. 700 micron.

Imballo	Kg
Sacco	0,800
Sacco	4
Sacco	20

SIGILLANTI POLIURETANICI

RAYSTON FLEX 3040

Sigillante poliuretanico monocomponente tissotropico. Incolla e sigilla allo stesso tempo permettendo l'adesione di svariati materiali mantenendo inalterata nel tempo elasticità e resistenza all'invecchiamento.

Imballo	Pz
Scatola	20
Colore: grigio - Cartuccia: 600 ml	

PISTOLA PER ESTRUSIONE DI SIGILLANTE 300-600 ml

Pistola per l'estrusione manuale di sigillanti. Di utilizzo facile e sicuro, permette un'applicazione pulita.

Imballo	Pz
Scatola	1
Adatta per conf. di sigillante da 310 e 600 ml	

GEOTESSILI (Tessuto non Tessuto)

GEOMAX

Geotessile punzonato e termosaldato in fibre sintetiche, indicato per il rinforzo dei punti critici in copertura come angoli, spigoli, risvolti verticali, lucernai, comignoli, raccordi e tubi passanti. Da utilizzare sulle vecchie guaine bituminose, si applica tra gli strati di resina per limitare la colatura dei sistemi autolivellanti e aumentare la resistenza al punzonamento, alla trazione e allo strappo del pacchetto impermeabile.

Imballo	Mq
Rotolo	30
Rotolo	100

GEOMAX SPRAY NMDC

Fibra geotessile ad elevata resistenza meccanica, in polipropilene pretrattato forato e termocalandrato. **Pretrattato con sistema Rayston NMDC.** Per sistemi desolidarizzati con prodotti **RAYSTON HOT SPRAY.**

Imballo	Mq
Rotolo	105
Colore: bianco.	
varie grammature su richiesta, per lotti minimi	

RAYSTON FIBER

Armatura in Fibra di Vetro agugliata per applicazioni mediante interposizione con membrane liquide poliuretaniche (IMPERMAX) sopra vecchie guaine bituminose e per applicazione nei punti critici. Si interpone fra i vari passaggi di resine aumentandone la resistenza alla trazione. Attenzione, riduce l'elasticità finale del prodotto.

Imballo	Mq
Rotolo	40

RAYSTON VEL

Tessuto in fibra di vetro rivestito su entrambi i lati con bitume ossidato e sabbia. Inserito nel sistema "Impermax Strat", è indicato per il rivestimento di pannelli coibentanti in PIR o PUR e per la regolarizzazione di vecchi manti bituminosi fessurati o con effetto "coccodrillo", prima dell'applicazione dei sistemi RAYSTON.

Imballo	Mt
Rotolo	20
Lunghezza 100 cm	

CHIPS DECORATIVI

Descrizione: Realizzati in resina acrilica. I coloranti utilizzati offrono ottima resistenza UV. Vasta gamma di colori (circa 350), 6 granulometrie (da 0,1mm, 1mm, 2mm, 3mm, 5mm e 15mm).

Applicazioni: I chip sono utilizzati per decorare pavimenti, con resine autolivellanti tipo Pavifloor e il rivestimento top coat COLODUR. Consumo, saturo o semi saturo: 300/400 per m². La quantità dipende dall'effetto desiderato.

Disponibili solo su richiesta in lotti minimi.

Colore	Sacchi da	Imballo
TRADIZIONALI MONOCROMATICI 1- 3 mm - Altre granulometrie consultare uff. tecnico	20 Kg	Sacco
TRADIZIONALI MESCOLE 1- 3 mm - Altre granulometrie consultare uff. tecnico	20 Kg	Sacco
BERLINGOT MONOCROMATICO Gamma di 55 chip originali in 3 grane bicolore da 3mm, 5mm e 15mm. Un chip può essere utilizzato da solo o misto in bianco e nero.	20 Kg	Sacco

MISURA CHIPS



CHIPS TRADIZIONALI MONOCROMATICI (Esempi di Colore)



CHIPS MONOCROMATICI (Esempi di Colore)

