

Prodotto

SOLVENTE PU

Descrizione

Diluente per prodotti liquidi a base di resina poliuretanica, resina epossidica e resina poliaspartica.

PRODOTTO

Formulato liquido composto da gruppi di isomeri a struttura orto, meta e para e gruppi metilici di metil-toluene/dimetilbenzene.

Incolore e insolubile all'acqua è idoneo alla diluizione dei nostri principali prodotti di natura Poliuretanica, Epossidica o Poliaspartica come ad esempio:

IMPERMAX, COLODUR, IMPERTRANS, Primer EPOXY 100.

Da non utilizzare con PAVIDUR.

Adatto alla pulizia di pompe Airless e Bimixer Hot Spray.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- È principalmente utilizzato per regolare la viscosità dei prodotti e per la pulizia degli utensili.

APPLICAZIONE E CONSUMO

Non ci sono particolari indicazioni relative i consumi, indicativamente . Variabile tra il 10 ed il 50 % con primer Epoxy 100, Colodur, Impertrans, si raccomanda di non superare la percentuale del 10 % con Impermax.

DATI TECNICI

Identità Chimica	Miscela di solventi organici
Stato Fisico	Liquido
Imballo latta metallica	25 lt
Punto di Infiammabilità	26°C
Colore	Incolore
Densità	0,86 g/cm ³ (20°C)
Viscosità (Valori Brookfield)	20°C, < 1 mPa.s
Contenuto in VOC	860 g/l, 100 %
Stoccaggio	Conservare sopra dei bancali, a temperature inferiori a + 35°C lontano da fonti di calore
Scadenza	12 mesi dalla data di fabbricazione, in contenitori sigillati.

MESCOLA E OMOGENEIZZAZIONE

Versare il solvente nel prodotto originale da diluire o nel contenitore di applicazione. Mescolare con un agitatore a bassa velocità, evitando la formazione eccessiva di bolle. Utilizzare il prodotto normalmente o conservarlo in un contenitore idoneo.

Si sconsiglia di utilizzare più del 5% di solvente per diluizione senza verificare eventuali difetti di retrazione durante la polimerizzazione. La tabella seguente fornisce valori approssimativi per la diminuzione della viscosità nei campioni Impermax.

Aggiunta solvente (%)	Viscosità (iniziale, 100)
0	100
1	58
2	43
3	33
5	23

Di norma i contenitori aperti dei prodotti Rayston devono essere utilizzati completamente, tuttavia un prodotto diluito può essere conservato in contenitori ermeticamente chiusi. Potrebbero apparire torbidità o solidi, in tal caso è possibile tentare la correzione con una piccola aggiunta.

Prodotto **SOLVENTE PU****PULIZIA DEGLI STRUMENTI**

Immergere gli strumenti in un contenitore adatto riempito con il solvente Rayston PU. Conservarli fino alla dispersione dei residui e pulire accuratamente l'utensile subito dopo. Se esposti ad evaporazione senza pulizia, i residui dispersi si depositeranno nuovamente sull'utensile ed induriranno. Rayston PU Solvent non può pulire i residui induriti.

SICUREZZA E AMBIENTE

Il Solvente PU contiene materiale infiammabile.

Seguire sempre le istruzioni della scheda di sicurezza di questo prodotto e adottare le misure di protezione ivi descritte.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per usi industriali e professionali, nel modo prescritto. **NON ADATTO AL FAI DA TE.**

Non disperdere nell'ambiente.

I contenitori vuoti devono essere maneggiati con le stesse precauzioni come se fossero pieni e trattati da un gestore di rifiuti autorizzato. Se i contenitori contengono avanzi, non miscelarli con altri prodotti, per evitare possibili reazioni pericolose.

Registrazione Ist. Superiore della Sanità n. B43568690 — Krypton Chemical S.L.
Componente P10 , H2d 1, Deterg 0

QUESTA SCHEDA TECNICA ANNULLA LE VERSIONI PRECEDENTI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE O RELATIVE L'APPLICAZIONE, CONSULTARE IL NS. UFFICIO TECNICO.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

I consigli tecnici forniti dalla Krypton Chemical Italia S.r.l. (di seguito KCI S.r.l.) pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita; vanno quindi considerati come assistenza al cliente o all'applicatore e sono da ritenersi in ogni caso, puramente indicativi; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia più o meno adatto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivare da uso improprio. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico. La Krypton Chemical Italia S.r.l. non ha alcun ruolo nella produzione del polimero finito se non quello di fornire i suoi due componenti. È fondamentale che la persona che applica questo prodotto abbia ricevuto una formazione adeguata e sia qualificata e certificata per l'uso di apparecchiature a componenti plurimi o singoli.

La Krypton Chemical Italia S.r.l. garantisce solo che i due componenti di questo prodotto siano conformi alle specifiche tecniche pubblicate nella documentazione (scheda tecnica) del prodotto. La qualità finale e la forma fisica della membrana ottenuta durante la posa del prodotto dipendono esclusivamente dalla giusta miscela e dall'applicazione dei componenti da parte dell'applicatore. Il mancato rispetto dei parametri indicati in questo documento annulla la garanzia del prodotto. La KCI S.r.l. non rilascia alcuna garanzia in merito alla qualità di qualsiasi prodotto modificato, integrato, colorato o alterato in alcun modo dopo che ha lasciato l'impianto di produzione. La responsabilità di KCI S.r.l. per qualsiasi non conformità del prodotto alle sue specifiche tecniche è limitata solamente alla sostituzione del prodotto, solo se pervenuto per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della merce.

La KCI S.r.l. non sarà responsabile per eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali derivanti da eventuali violazioni della garanzia. I dati qui presentati sono destinati agli applicatori professionisti o alle persone che acquistano o utilizzano questo prodotto nel normale corso della loro attività. L'utente potenziale deve eseguire tutti i test pertinenti al fine di determinare le prestazioni e l'idoneità del prodotto nell'applicazione prevista, poiché la determinazione finale dell'idoneità del prodotto per un particolare uso è responsabilità dell'acquirente. I suddetti dati su questo prodotto devono essere utilizzati come guida e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si ritiene che le informazioni qui contenute siano affidabili, ma potrebbero essere presenti rischi sconosciuti.

Di conseguenza, l'acquirente si assume tutti i rischi relativi all'utilizzo di tali materiali. La mancata osservanza delle procedure raccomandate esonera la Krypton Chemical Italia S.r.l. da qualsiasi responsabilità in merito ai materiali e al loro utilizzo.