RAYSTON PRODUCTS

SCHEDA TECNICA

Revisione Documento: 23.10.2026

Prodotto **RAYSTON FLUID**

Descrizione *Liquido per la pulizia e la conservazione di macchine per la posa di sistemi di poliuretano e poliurea.*

PRODOTTO

Miscela di oli e plastificanti utile per pulire e preservare le condotte e i componenti delle macchine spruzzatrici per sistemi poliuretanici e di poliurea. Il suo utilizzo previene la formazione di residui di isocianato indurito.

DATI TECNICI

Identità Chimica	Miscela di plastificanti
Stato Fisico	Liquido
Imballo latta metallica	25 kg
Punto di Infiammabilità	224°C
Colore	Incolore
Densità (Temp. 25°C)	0.95 g/cm³
Viscosità (Temp. 20°C)	50 mPa.s
Idrosolubilità (Temp. 25°C)	< 0,02 mg/l
Stoccaggio	Conservare in luogo chiuso, sopra dei pallet, ad una temperatura non inferiore ai 4°C e al riparo da fonti di calore.
Scadenza	12 mesi dalla data di produzione in contenitori sigillati.

APPLICAZIONE

Sostituire completamente il contenuto dei due componenti dell'impianto (A e B) presenti nei condotti della macchina spruzzatrice con Rayston Fluid, introducendolo normalmente e pompando fino a verificare che il prodotto venga espulso.

PULIZIA

Collocare il prodotto nel contenitore in cui vengono puliti gli utensili. Lasciare agire finché il residuo non si disperde nel solvente, quindi pulire l'attrezzatura da eventuali residui.
NOTA: i resti del componente B diluito in Rayston Fluid potrebbero indurirsi nuovamente se non rimossi dagli utensili.

KRYPTON CHEMICAL ITALIA
Via Polesine n.8 - Z.I. le Padule - 06024 GUBBIO (PG)
T (+39) 075 9277641 - info@kryptonchemical.it
www.kryptonchemical.it

Prodotto **RAYSTON FLUID**

SICUREZZA E AMBIENTE

Seguire sempre le istruzioni della scheda di sicurezza di questo prodotto ed adottare le precauzioni in essa descritte.
In generale lavorare sempre il prodotto in presenza di adeguata ventilazione e lontano da fonti di calore, evitando qualsiasi contatto con la pelle e con gli occhi.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per gli usi e nelle forme prescritte da operatori professionisti del settore**. NON ADATTO AL FAI DA TE.**

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o i contenitori vuoti che devono essere smaltiti mediante un gestore di rifiuti autorizzato.
Se i contenitori non sono completamente vuoti, non miscelare il materiale avanzato con altri prodotti per evitare la possibilità di reazioni chimiche pericolose.

QUESTA SCHEDA TECNICA ANNULLA LE VERSIONI PRECEDENTI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE O RELATIVE L'APPLICAZIONE, CONSULTARE IL NS. UFFICIO TECNICO.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
I consigli tecnici forniti dalla Krypton Chemical Italia S.r.l. (di seguito KCI S.r.l.) pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita; vanno quindi considerati come assistenza al cliente o all'applicatore e sono da ritenersi in ogni caso, puramente indicativi; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia più o meno adatto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivare da uso improprio. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all' uso previsto e al progetto specifico. La Krypton Chemical Italia S.r.l. non ha alcun ruolo nella produzione del polimero finito se non quello di fornire i suoi due componenti. È fondamentale che la persona che applica questo prodotto abbia ricevuto una formazione adeguata e sia qualificata e certificata per l'uso di apparecchiature a componenti plurimi o singoli.
La Krypton Chemical Italia S.r.l. garantisce solo che i due componenti di questo prodotto siano conformi alle specifiche tecniche pubblicate nella documentazione (scheda tecnica) del prodotto. La qualità finale e la forma fisica della membrana ottenuta durante la posa del prodotto dipendono esclusivamente dalla giusta miscela e dall'applicazione dei componenti da parte dell'applicatore. Il mancato rispetto dei parametri indicati in questo documento annulla la garanzia del prodotto. La KCI S.r.l. non rilascia alcuna garanzia in merito alla qualità di qualsiasi prodotto modificato, integrato, colorato o alterato in alcun modo dopo che ha lasciato l'impianto di produzione. La responsabilità di KCI S.r.l. per qualsiasi non conformità del prodotto alle sue specifiche tecniche è limitata solamente alla sostituzione del prodotto, solo se pervenuto per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della merce.
La KCI S.r.l. non sarà responsabile per eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali derivanti da eventuali violazioni della garanzia. I dati qui presentati sono destinati agli applicatori professionisti o alle persone che acquistano o utilizzano questo prodotto nel normale corso della loro attività. L'utente potenziale deve eseguire tutti i test pertinenti al fine di determinare le prestazioni e l'idoneità del prodotto nell'applicazione prevista, poiché la determinazione finale dell'idoneità del prodotto per un particolare uso è responsabilità dell'acquirente. I suddetti dati su questo prodotto devono essere utilizzati come guida e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si ritiene che le informazioni qui contenute siano affidabili, ma potrebbero essere presenti rischi sconosciuti.
Di conseguenza, l'acquirente si assume tutti i rischi relativi all'utilizzo di tali materiali. La mancata osservanza delle procedure raccomandate esonera la Krypton Chemical Italia S.r.l. da qualsiasi responsabilità in merito ai materiali e al loro utilizzo.

KRYPTON CHEMICAL ITALIA
Via Polesine n.8 - Z.I. le Padule - 06024 GUBBIO (PG)
T (+39) 075 9277641 - info@kryptonchemical.it
www.kryptonchemical.it